


Solar-Warmwasserspeicher: Spezialsolar-Warmwasserspeicher mit hochwertigen Korrosionsschutz, Solar- und Nachheiz – Glatrohrwärmetauscher, Isolierung, Schutzanode, Anschluss für 6/4" Elektroheizstab		Artikelbez..	Preis €
Solarwarmwasserspeicher	300 Liter	SB030	1 078,00
Zwei Wärmetauscher, ein Flansch Aufgeschäumte Isolierung PU-Schaum 5 cm, abnehmbarer Skaimantel H = 179 cm; D mit Isolierung 61 cm			
Solarwarmwasserspeicher	400 Liter	SB040	1 348,00
Zwei Wärmetauscher, ein Flansch Aufgeschäumte Isolierung PU-Schaum 5 cm, abnehmbarer Skaimantel H = 184 cm; D mit Isolierung 68 cm			
Solarwarmwasserspeicher	500 Liter	SB050	1 453,00
Zwei Wärmetauscher, ein Flansch Aufgeschäumte Isolierung PU-Schaum 5 cm, abnehmbarer Skaimantel H = 186 cm; D mit Isolierung 76 cm			
Boileranschluss Set		BSET	140,00
Anschlusssteile zur Komplettierung des Warmwasserspeichers			
Elektro-Einschraubheizung	2,5 kW, 230V inkl. Thermostat	EH25	230,00

Solar-Pufferspeicher: innen roh außen, Rostschutzfarbe, ohne Isolierung. Anschlüsse 6/4" bis 3/4"		Artikelbez..	Preis €
Heizungspufferspeicher 1000 Liter		PS100	634,00
H = 210 cm; D (mit bzw. ohne Isolierung) 109 cm, 79 cm			
Isolierung Steinwolle alukaschiert 150 mm		IS150	695,00
Zu Pufferspeicher 1000 L, abnehmbar			
Speicheranschluss Set		SA1	85,00
Anschlusssteile zur Komplettierung des Pufferspeichers			

Plattenwärmetauscher: gelötet, aus Edelstahl inkl. aller Anschlüsse; Isolierung, Aufhängung.		Artikelbez..	Preis €
Solar-Heizungswärmetauscher		B2030S	820,00
bis 30 m ² Kollektorfläche Anschlüsse 4 x 1" , 522 mm/115 mm			
Solar-Schwimmbadwärmetauscher		SWT1S	990,00
ohne Bypaß einsetzbar, Anschlüsse Schwimmbad 6/4"; inkl. Tauchhülse			
Solar und Heizungs-Schwimmbadwärmetauscher		SWT2S	1 180,00
Dual-Wärmetauscher ohne Bypaß einsetzbar, Anschlüsse Schwimmbad 6/4"; inkl. Tauchhülse			



Kollektor- / Heizkreiszubehör: Vorgefertigte Kollektorbaugruppen mit allen erforderlichen Komponenten Durchflussanzeige, Spüleinrichtung, Absorbtionslüfter;	Artikelbez..	Preis €		
Kollektor Kreis Set bis 8 m² mit Umwälzpumpe Stratos pico 1/4;(Energiesparpumpe!), Ohne Ausdehnungsgefäß!	KKS	480,00		
Ausdehnungsgefäß 25 L , Aufhängung, Kappenventil	SG025S	95,00		
Ausdehnungsgefäß 40 L , Aufhängung, Kappenventil	SG040S	118,00		
Ausdehnungsgefäß 60 L , stehend, Kappenventil	SG060S	130,00		
Energiesparpumpe Stratos pico 25/1-4	WPHZ4	210,00		
Energiesparpumpe Stratos pico 25/1-4	WPHZ4	210,00		
Dreiwegschaltventil 1" inkl. Klemmringmuttern wahlweise auf CU 18, 22 oder 28 mm!	VCE1	125,00		
Solar Steuerungen: Temperaturdifferenzsteuerungen für einen , zwei oder drei Verbraucher, mit Digitalanzeige sämtlicher Fühlerwerte, Vorrangfunktion, Hand Automatikbetrieb. Temperaturfühler sind	Artikelbez..	Preis €		
Einfachsolarregler mit Relaisausgang 1 Relaisausgang mit Öffner und Schließer	ESR21	120,00		
Zwei/Dreikreissolarregler mit Relaisausgang Inkl. Hilfsrelaisausgang mit Öffner und Schließer für 3 Ausgänge	UVR61/3	210,00		
Solarcomputer frei programmierbar Graphisches Display mit Statusanzeige 16 Eingänge für Sensoren; 13 Ausgänge Inkl. Programmierung	UVR6113	630,00		
Temperaturfühler 4 mm Halbleiter, Kabel bis 180°C, für Kollektortauchhülse	TF4	24,00		
Temperaturfühler 6 mm Halbleiter, Kabel bis 180°C	TF6	24,00		
Anlegefühler Halbleiter, Kabel bis 140°C	TFA	26,00		
Wellschlauch; Isolierungen: Edelstahlwellrohr D 20 mm, bis 50m Länge. Isolierung aus EPDM temperaturbeständig! Steinwolle Isolierung alukaschiert	Artikelbez..	Preis €		
Edelstahlwellrohr D =20 mm	WS20	10,00		
EPDM Isolierung, Dämmstärke 13 mm / Meter Länge 2m, flexibel, hochtemperaturbeständig	ISS2813	4,00		
Steinwolle alukaschiert, Dämmstärke 30 mm / Meter Dämmstärke 30 mm / 22 mm Durchmesser Länge 1m, geteilt mit Klebeband.	IS2130	5,00		
Aluklebeband, 50m/50mm	AK550	11,00		