

Solar-Warmwasserspeicher: mit Fremdstromanode Spezialsolar-Warmwasserspeicher mit hochwertigen Korrosionsschutz, Solar- und Nachheiz – Glattrohr- wärmetauscher, Isolierung, Schutzanode, Anschluss für 6/4“ Elektroheizstab		Artikelbez..	Preis €
Solarwarmwasserspeicher VL302 Premium	300 Liter	SB302	1 382,00
Zwei Wärmetauscher, ein Flansch Aufgeschäumte Isolierung PU-Schaum 8 cm, H = 1797 mm; D mit Isolierung 660 mm inkl. Fremdstromanode			
Solarwarmwasserspeicher VL502 Premium	500 Liter	SB502	1 862,00
Zwei Wärmetauscher, ein Flansch Aufgeschäumte Isolierung PU-Schaum 8 cm, H = 186 cm; D mit Isolierung 800 mm inkl. Fremdstromanode			
Elektro-Einschraubheizung	2,5kW, 230V inkl. Thermostat	EH25	230,00
Elektro-Einschraubheizung	65kW, 400V inkl. Thermostat	EH60	330,00



Solar-Pufferspeicher: innen roh außen, Rostschutzfarbe, ohne Isolierung. Anschlüsse 6/4“ bis 3/4“		Artikelbez..	Preis €
Heizungspufferspeicher 1000 Liter	PSM1000	PS100	715,00
H = 205 cm; D (mit bzw. ohne Isolierung) 109 cm, 79 cm			
Isolierung Vlies mit Polyesteremantel 100 mm	ECOSKIN	IS100	414,00
zu Pufferspeicher 1000 L, abnehmbar			



Plattenwärmetauscher: gelötet, aus Edelstahl inkl. aller Anschlüsse; Isolierung, Aufhängung.		Artikelbez..	Preis €
Solar-Heizungswärmetauscher	B2520S	B2520S	480,00
bis 30 m² Kollektorfläche Anschlüsse 4 x 1“, 522 mm/115 mm			
Solar-Schwimmbadwärmetauscher	SWT2	SWT2	1 180,00
Anschluss für Solar— und Heizung 4 *1“ ohne Bypaß einsetzbar, Anschlüsse Schwimmbad 6/4“; inkl. Tauchhülse			



Kollektor- / Heizkreiszubehör: Vorgefertigte Kollektorbaugruppen mit allen erforderlichen Komponenten Durchflussanzeige, Spüleinrichtung, Absorbtionsentlüfter;	Artikelbez..	Preis €
Solkreis Set mit Umwälzpumpe Stratos Pico 1/6; (Energiesparpumpe!), Pumpenabsperrhähne; Rückschlagventil; Thermomanometer 6bar Durchflußanzeige mit Spüleinrichtung, Absorbtionsentlüfter, Sicherheitsventil 6 bar	KKS	495,00
Ausdehnungsgefäß 25 L , inkl. Wartungsanschluß	SG025S	105,00
Ausdehnungsgefäß 35 L , inkl. Wartungsanschluß	SG035S	140,00
Ausdehnungsgefäß 50 L , stehend, inkl. Wartungsanschluß	SG050S	170,00
Ausdehnungsgefäß 80 L , stehend, inkl. Wartungsanschluß	SG080S	210,00
Dreiwegeventil Fab. Honeywell 3x1" AG Inkl. Klemmringverschraubungen	VCE1	140,00

Solar Steuerungen: Temperaturdifferenzsteuerungen für einen, zwei oder drei Verbraucher, mit Digitalanzeige sämtlicher Fühlerwerte, Vorrangfunktion, Hand Automatikbetrieb. Temperaturfühler sind nicht im Preis enthalten!	Artikelbez..	Preis €
Einfachsolarregler mit Relaisausgang 1 Relaisausgang mit Öffner und Schließer	ESR31	126,00
Zwei/Dreikreissolarregler mit Relaisausgang für 3 Ausgänge	UVR61/3	178,00
Solarcomputer frei programmierbar Graphisches Display mit Visualisierung Statusanzeige 16 Eingänge für Sensoren; 11 Ausgänge	UVR1611x2	545,00
Temperaturfühler 4 mm Halbleiter, Kabel bis 180°C, für Kollektortauchhülse	TF4	24,00
Temperaturfühler 6 mm Halbleiter, Kabel bis 180°C	TF6	24,00
Anlegefühler Halbleiter, Kabel bis 140°C	TFA	24,00

Wellschlauch; Isolierungen: Edelstahlwellrohr D 20 mm, bis 50m Länge. Isolierung aus EPDM temperaturbeständig! Steinwolle Isolierung alukaschiert	Artikelbez..	Preis €
Edelstahlwellrohr D =20 mm	WS20	10,00
EPDM Isolierung, Dämmstärke 19 mm / Meter Länge 2m, flexibel, hochtemperaturbeständig	ISS2819	9,00
Steinwolle alukaschiert, Dämmstärke 30 mm / Meter Dämmstärke 30 mm / 22 mm Durchmesser Länge 1m, geteilt mit Klebeband.	IS2130	6,00

