



Preisliste Solartechnik

Sonnenkollektoren :		Artikelbez..	Preis €
Hochselektiver Flachkollektor	hoch stehend	TS300	440,00
Hochselektiver Flachkollektor	querliegend	TS330	440,00
Gesamtabmessung B,L,T	2009 mm, 1009 mm; 75mm		
Bruttofläche	2,03 m ²		
Absorberfläche	1,85 m ²		
Hochselektiver Flachkollektor	hoch stehend	HEH	440,00
Gesamtabmessung B,L,T	1730 mm, 1170 mm; 83mm		
Bruttofläche	2,02 m ²		
Absorberfläche	1,84m ²		
Technische Daten TS300 / TS 330:			
Gesamtmasse leer	35kg		
Gesamtfüllvolumen	0,7 Liter		
Art der Abdeckung	3,2 mm ESG-Solarglas prismiert		
Absorberaufbau	Mäander		
Absorber	hochselektiver Absorber		
Wärmedämmung	40 mm Steinwolle		
Werkstoff Kollektorrahmen	Aluminiumwanne tiefgezogen		
Druckabfall bei 70 kg h ⁻¹ m ⁻²	65 m bar		
Max. zulässiger Betriebsdruck	10 bar		
Max. Leerlauftemperatur	> 200°C		
Kollektorverbindungen	4 Stk.Holländerverschraubungen 3/4"		
Konversionsfaktor $hk_0 = a_0$	0,82		
Linearer Wärmeverlustkoeffizient a_1	3,65 W m ⁻² K ⁻¹		
geprüft nach EN 12975			
Technische Daten HEH :			
Gesamtmasse leer	35kg		
Gesamtfüllvolumen	0,7 Liter		
Art der Abdeckung	3,2 mm ESG-Solarglas prismiert		
Absorberaufbau	Harfe		
Absorber	hochselektiver Absorber		
Wärmedämmung	40 mm Steinwolle		
Werkstoff Kollektorrahmen	Aluminiumwanne tiefgezogen		
Druckabfall bei 70 kg h ⁻¹ m ⁻²	15 m bar		
Max. zulässiger Betriebsdruck	10 bar		
Max. Leerlauftemperatur	> 200°C		
Kollektorverbindungen	4 Stk.Holländerverschraubungen 3/4"		
Konversionsfaktor $hk_0 = a_0$	0,82		
Linearer Wärmeverlustkoeffizient a_1	4,1 W m ⁻² K ⁻¹		
geprüft nach EN 12975			



Technische Änderungen vorbehalten, Garantie 3 Jahre;
Glasbruch ist von Garantie ausgeschlossen!

HINTEREGGER ESTEC

Gesellschaft für Energietechnik Ges.m.b.H.

Tel: +43(0)2236 377 180 0 www.solartechnik.at Wolfholzgasse 23
Fax: +43(0)2236 377 180 9 E-mail: dih@estec.at A-2345 Brunn a. Gebirge

Frostschutzmittel: Lebensmittelecht; Propylenglykolbasis mit Inhibitoren, aus Garantiegründen empfohlen!	Artikelbez..	Preis €	    
Frostschutzfertigmisch 25 kg : frostsicher bis -35° C	FSM25	102,00	
Indach Montagezubehör : Für hochstehende Kollektoren: Verblechung aus pulverbeschichteten Aluminium, Auflagerwinkel; Deckleisten; Seitliche, Oberer und Untere Verblechung, Holzstaffel, Kleinteile.			
Beispiele : Kompletter Eindeckrahmen für 3 Kollektoren in 1 Reihe für 4 Kollektoren in 1 Reihe für 5 Kollektoren in 1 Reihe für 6 Kollektoren in 1 Reihe für 8 Kollektoren in 2 Reihen für 10 Kollektoren in 2 Reihen für 12 Kollektoren in 2 Reihen	EDR031 EDR041 EDR051 EDR061 EDR082 EDR102 EDR122	540,00 630,00 720,00 850,00 980,00 1030,00 1200,00	
Aufdach Montagezubehör hochstehend dachparallel: Für hochstehende Kollektoren: Aluminium, Auflagerwinkel, Montagefüße;			
Beispiele: Aufdachunterkonstruktion für 3 Kollektoren für 4 Kollektoren für 5 Kollektoren für 6 Kollektoren für 8 Kollektoren für 10 Kollektoren für 12 Kollektoren	ADR031 ADR041 ADR051 ADR061 ADR081 ADR110 ADR120	360,00 480,00 620,00 650,00 820,00 930,00 990,00	
Aufdach Montagezubehör für hochstehende oder quer- liegende Kollektoren:			
Beispiele: Flachdachunterkonstruktion für 3 Kollektoren für 4 Kollektoren für 5 Kollektoren für 6 Kollektoren für 8Kollektoren für 0 Kollektoren für 12 Kollektoren	FDR031 FDR041 FDR051 FDR061 FDR032 FDR042 FDR052	588,00 730,00 926,00 1 176,00 1 47000 1 852,00 2 102,00	