

Solar-Warmwasserspeicher: mit Fremdstromanode Spezialsolar-Warmwasserspeicher mit hochwertigen Korrosionsschutz, Solar- und Nachheiz – Glattrohr- wärmetauscher, Isolierung, Schutzanode, Anschluss für 6/4“ Elektroheizstab		Artikelbez..	Preis €	  
<b>Solarwarmwasserspeicher VL302 Premium</b> 300 Liter		<b>SB302</b>	<b>1 382,00</b>	
Zwei Wärmetauscher, ein Flansch Aufgeschäumte Isolierung PU-Schaum 8 cm, H = 1797 mm; D mit Isolierung 660 mm <b>inkl. Fremdstromanode</b>				
<b>Solarwarmwasserspeicher VL502 Premium</b> 500 Liter		<b>SB502</b>	<b>1 990,00</b>	
Zwei Wärmetauscher, ein Flansch Aufgeschäumte Isolierung PU-Schaum 8 cm, H = 186 cm; D mit Isolierung 800 mm <b>inkl. Fremdstromanode</b>				
<b>Elektro-Einschraubheizung</b> 3,0 kW, 230V inkl. Thermostat		<b>EH30</b>	<b>260,00</b>	
<b>Elektro-Einschraubheizung</b> 6,0kW, 400V inkl. Thermostat		<b>EH60</b>	<b>380,00</b>	
<b>Solar-Pufferspeicher:</b> innen roh außen, Rostschutzfarbe, ohne Isolierung. Anschlüsse 6/4“ bis 3/4“		Artikelbez..	Preis €	
<b>Heizungspufferspeicher 1000 Liter</b> <b>PSM1000</b>		<b>PS100</b>	<b>755,00</b>	
H = 205 cm; D (mit bzw. ohne Isolierung) 109 cm, 79 cm				
<b>Isolierung Vlies mit Polyesteremantel 100 mm</b> <b>ECOSKIN</b>		<b>IS100</b>	<b>480,00</b>	
zu Pufferspeicher 1000 L, abnehmbar				
<b>Plattenwärmetauscher:</b> gelötet, aus Edelstahl inkl. aller Anschlüsse; Isolierung, Aufhängung.		Artikelbez..	Preis €	 
<b>Solar-Heizungswärmetauscher</b>		<b>B2530I</b>	<b>480,00</b>	
bis 20 m² Kollektorfläche Anschlüsse 4 x 1“ , 522 mm/115 mm				
<b>Solar-Schwimmbadwärmetauscher</b>		<b>SWT1</b>	<b>1 180,00</b>	
Anschluss für Solar— und Heizung 4 *1“  ohne Bypaß einsetzbar, Anschlüsse Schwimmbad 6/4“; inkl. Tauchhülse				

Kollektor- / Heizkreiszubehör: Vorgefertigte Kollektorbaugruppen mit allen erforderlichen Komponenten Durchflussanzeige, Spüleinrichtung, Absorbtionsentlüfter;	Artikelbez..	Preis €
<b>Solarkreis Set</b> mit Umwälzpumpe Stratos Pico 1/6; (Energiesparpumpe!), Pumpenabsperrhähne; Rückschlagventil; Thermomanometer 6bar Durchflußanzeige mit Spüleinrichtung, Absorbtionsentlüfter, Sicherheitsventil 6 bar	KKS	530,00
<b>Ausdehnungsgefäß 25 L</b> , inkl. Wartungsanschluß	SG025S	115,00
<b>Ausdehnungsgefäß 35 L</b> , inkl. Wartungsanschluß	SG030S	155,00
<b>Ausdehnungsgefäß 50 L</b> , stehend, inkl. Wartungsanschluß	SG050S	185,00
<b>Ausdehnungsgefäß 80 L</b> , stehend, inkl. Wartungsanschluß	SG080S	24500
<b>Dreiwegeventil Fab. Honeywell 3x1" AG</b> Inkl. Klemmringverschraubungen	VCE1	140,00

Solar Steuerungen: Temperaturdifferenzsteuerungen für einen, zwei oder drei Verbraucher, mit Digitalanzeige sämtlicher Fühlerwerte, Vorrangfunktion, Hand Automatikbetrieb. Temperaturfühler sind nicht im Preis enthalten!	Artikelbez..	Preis €
<b>Einfachsolarregler mit Relaisausgang</b> 1 Relaisausgang mit Öffner und Schließer	ESR31	126,00
<b>Solarcomputer frei programmierbar</b> Graphisches Display mit Visualisierung Statusanzeige 16 Eingänge für Sensoren; 11 Ausgänge Ohne Programmierung!	UVR1611x2	545,00
<b>Temperaturfühler 4 mm</b> Halbleiter, Kabel bis 180°C, für Kollektortauchhülse	TF4	28,00
<b>Temperaturfühler 6 mm</b> Halbleiter, Kabel bis 180°C	TF6	28,00
<b>Anlegfühler</b> Halbleiter, Kabel bis 140°C	TFA	28,00
<b>CMI</b> Schnittstelle zum WLAN; Fernüberwachung, Visualisierung	CMI	184,00
<b>CAN MTX2</b> Fernbedienung Anzeigeeinheit; Raumtemperaturmessung Raumfeuchte; Luftdruck	MTX	179,00

